

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>TRASSIR TR-D2B6 v3 2.7-13.5</b> | <b>TRASSIR TR-D2B5 v3 3.6</b>        |
| Код ДИАС                                 | 31335                              | 31326                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 12 120 руб.                        | 8 350 руб.                           |
| Наличие                                  | есть во Владивостоке               | есть во Владивостоке                 |
| Вес нетто, кг                            | 0,6                                | 0,39                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 81x73.2x171                        | 67.55x62.93x152.59                   |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                 | 30                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 2,9                                | 3,4                                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                              | 0,005                                |
| Угол обзора V °                          | 55-16                              | 44                                   |
| Угол обзора H °                          | 100-28                             | 81                                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                           | 3.6                                  |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием  | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм      | 171x81x73.2                        | —                                    |
| Автофокус                                | Да                                 | Нет                                  |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                          | -40...+60                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                  | 8                                    |
| Видеожатие                               | H.264, H.265, H.265+               | H.264, H.265, H.265+                 |
| Другая аналитика                         | нет                                | нет                                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                 | 25                                   |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                       | DC 12 В, PoE                         |
| Угол обзора D °                          | Нет                                | Нет                                  |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                  | 2                                    |
| Скорость электронного затвора            | 1/2 ~ 1/1 000                      | 1/2 ~ 1/1 000                        |
| Линейка                                  | ECO                                | ECO                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog               | 3D DNR   BLC   Defog                 |
| Класс защиты                             | IP67                               | IP67                                 |
| Wi-Fi                                    | Нет                                | Нет                                  |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                | Нет                                  |
| Встроенный динамик                       | Нет                                | Нет                                  |
| Вторжение в зону                         | Да                                 | Да                                   |
| Дворник                                  | Нет                                | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Да                                 | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                | Нет                                  |
| Детектор людей                           | Да                                 | Да                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | Нет                                | Нет                                  |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Максимальное разрешение | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Матрица                 | 1/2.9" CMOS            | 1/2.9" CMOS            |
| Обогреватель            | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии       | Да                     | Да                     |
| Поддержка ONVIF         | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP          | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей           | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки           | IR                     | IR                     |
| RS-485                  | Нет                    | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор              | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон     | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения        | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита             | Да                     | Да                     |
| Производитель           | TRASSIR                | TRASSIR                |
| WDR                     | DWDR                   | DWDR                   |
| Материал корпуса        | Металл                 | Металл                 |
| Распознавание номеров   | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 10:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.