

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                     | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                   |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                       | <b>TRASSIR TR-D2B6 v3 2.7-13.5</b> | <b>TRASSIR TR-D2121IR3 v7 (D) 2.8</b> |
| Код ДИАС                            | 31335                              | 89055                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)               | 12 120 руб.                        | 11 410 руб.                           |
| Наличие                             | есть во Владивостоке               | удалённый склад                       |
| Вес нетто, кг                       | 0,6                                | 0,46                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                | 81x73.2x171                        | 184.67x66.5x63.05                     |
| Дальность действия подсветки, м     | 40                                 | 35                                    |
| Другая аналитика                    | нет                                | Детектор машин                        |
| Максимальная частота кадров, fps    | 25                                 | 30                                    |
| Потребляемая мощность, Вт           | 2,9                                | 5,6                                   |
| Светочувствительность, Lux          | 0,003                              | 0,005                                 |
| Скорость электронного затвора       | 1/2 ~ 1/1 000                      | 1/2 ~ 1/50 000 с                      |
| Угол обзора V °                     | 55-16                              | 60                                    |
| Линейка                             | ECO                                | TREND                                 |
| Угол обзора H °                     | 100-28                             | 110                                   |
| Улучшение изображения               | 3D DNR   BLC   Defog               | —                                     |
| Фокусное расстояние, мм             | 2.7-13.5                           | 2.8                                   |
| Аудио вход/выход                    | Нет                                | аудиовход/выход 1/1                   |
| Встроенный динамик                  | Нет                                | Да                                    |
| Кнопка сброса                       | Нет                                | Да                                    |
| Локальное хранилище                 | Нет                                | microSD до 256 Гб                     |
| Матрица                             | 1/2.9" CMOS                        | 1/2.8" CMOS                           |
| Тип объектива                       | С переменным фокусным расстоянием  | С фиксированным фокусным расстоянием  |
| Встроенный микрофон                 | Нет                                | Да                                    |
| WDR                                 | DWDR                               | WDR                                   |
| Материал корпуса                    | Металл                             | —                                     |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм | 171x81x73.2                        | —                                     |
| Автофокус                           | Да                                 | Нет                                   |
| Рабочая температура, С°             | -40...+60                          | -40...+60                             |
| Битрейт видео, Мбит/с               | 8                                  | 8                                     |
| Видеожатие                          | H.264, H.265, H.265+               | H.264 H.265 H.265+                    |
| Питание                             | DC 12 В, PoE                       | DC 12 В, PoE                          |
| Угол обзора D °                     | Нет                                | —                                     |
| Число пикселей, Мп                  | 2                                  | 2                                     |
| Класс защиты                        | IP67                               | IP67                                  |
| Wi-Fi                               | Нет                                | Нет                                   |
| Вандалозащищенность                 | Нет                                | Нет                                   |
| Вторжение в зону                    | Да                                 | Да                                    |
| Дворник                             | Нет                                | Нет                                   |
| Детектор движения                   | Да                                 | Да                                    |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор лиц                             | Нет                    | Нет                    |
| Детектор людей                           | Да                     | Да                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки                            | IR                     | IR                     |
| RS-485                                   | Нет                    | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | —                      |
| Грозозащита                              | Да                     | Да                     |
| Производитель                            | TRASSIR                | TRASSIR                |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.