

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG1218MP	TRASSIR TR-NS11191S-285-16PoE
Код ДИАС	31529	19152
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 960 руб.	26 418 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x180	440x45x180
Питание	AC 110-240 В	AC 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	250	285
Буфер пакетов, Мб	4,1	3
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	36	12,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	26,78	1,48
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p	1-16 100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 17-18 1000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 19550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Охлаждение	Да	Пассивное
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Производитель	TP-Link	TRASSIR
Общее количество портов	18	19
Вес нетто, кг	—	2,65
Рабочая температура, С°	—	-30...+60
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1-14 А; 15-16 А+В
Количество портов PoE	16	16
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.