

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG1218MP	Hikvision DS-3E0318P-E (B)
Код ДИАС	31529	65584
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 960 руб.	31 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x180	440x44x220,8
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	250	230
Буфер пакетов, Мб	4,1	0,34
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	36	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	26,78	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Охлаждение	Да	Нет
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку	На стол
Производитель	TP-Link	Hikvision
Вес нетто, кг	—	2,65
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.