

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG1218MP	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN
Код ДИАС	31529	85551
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 960 руб.	27 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x180	440x44x189,8
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Количество SFP портов	2	1
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	36	38
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	26,78	28,272
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Охлаждение	Да	Нет
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	TP-Link	UNV
Общее количество портов	18	19
Вес нетто, кг	—	2,18
Рабочая температура, С°	—	0...+40
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Бюджет PoE, Вт	250	250
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.