

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                              | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                             |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                | <b>Hikvision DS-7108HQHI-K1(S)</b> | <b>iFLOW F-HR-1162</b>                          |
| Код ДИАС                     | 31722                              | 84386                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)        | по запросу                         | 19 890 руб.                                     |
| Наличие                      | под заказ                          | есть во Владивостоке                            |
| Вес нетто, кг                | 1                                  | 1,8                                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)         | 200x45x200                         | 285x45x210                                      |
| Объем HDD, TB                | 6                                  | 10                                              |
| Разрешение вывода            | HDMI1/VGA1: до 1920x1080           | HDMI1: до 1920x1080, VGA1: до                   |
| Формат видеосжатия           | H.265+   H.265   H.264+   H.264    | H.265 Pro+   H.265 Pro   H.265   H.264+   H.264 |
| Битрейт записи видео, Мбит/с | 6                                  | 4                                               |
| Кол-во аналоговых каналов    | 8                                  | 6                                               |
| IP-поток записи, Мп          | 6                                  | 5                                               |
| Аналоговый поток записи, Мп  | 4                                  | 2                                               |
| Сетевые интерфейсы           | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet          | Ethernet 10/100 Мбит/с                          |
| Производитель                | Hikvision                          | iFLOW                                           |
| Дополнительные интерфейсы    | 2 USB                              | Задняя панель: 2 x USB 2.0                      |
| Рабочая температура, С°      | -10...+55                          | -10...+55                                       |
| Питание                      | DC 12 В                            | DC 12 В                                         |
| HDMI                         | 1                                  | 1                                               |
| VGA                          | 1                                  | 1                                               |
| Кол-во HDD                   | 1                                  | 1                                               |
| Кол-во IP каналов            | 2                                  | 2                                               |
| Аудиовход/выход              | 1/1, RCA                           | 1/1, RCA                                        |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.