

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                              | Заявлено в проекте               | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                | <b>Hikvision DS-8108LHFHI-K2</b> | <b>Uniview XVR302-16Q3</b>           |
| Код ДИАС                     | 31724                            | 11882                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)        | по запросу                       | 27 790 руб.                          |
| Наличие                      | под заказ                        | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                | 5,5                              | 2                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)         | 440x45x385                       | 380x53x326                           |
| HDMI                         | 2                                | 1                                    |
| VGA                          | 2                                | 1                                    |
| Кол-во IP каналов            | 5                                | 24                                   |
| Разрешение вывода            | HDMIx2/VGAx2: до 1920x1080       | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до        |
| Битрейт записи видео, Мбит/с | 16                               | —                                    |
| Кол-во аналоговых каналов    | 8                                | 16                                   |
| IP-поток записи, Мп          | 2                                | 8                                    |
| Аналоговый поток записи, Мп  | 2                                | 8                                    |
| Аудиовход/выход              | 8/4                              | 1/1, RCA                             |
| Производитель                | Hikvision                        | UNV                                  |
| Дополнительные интерфейсы    | 4 USB                            | Задняя панель: 2 x USB2.0, 1 x RS485 |
| Рабочая температура, С°      | -10...+55                        | -10...+55                            |
| Питание                      | DC 12 В                          | DC 12 В                              |
| Кол-во HDD                   | 2                                | 2                                    |
| Объем HDD, ТВ                | 8                                | 8                                    |
| Формат видеосжатия           | H.265   H.264                    | H.265   H.264                        |
| Сетевые интерфейсы           | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet        | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.