

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                              | Заявлено в проекте               | Предлагаемая замена             |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Модель</b>                | <b>Hikvision DS-8108LHFHI-K2</b> | <b>Dahua DH-XVR4104C-I/T</b>    |
| Код ДИАС                     | 31724                            | 95710                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)        | по запросу                       | 8 890 руб.                      |
| Наличие                      | под заказ                        | под заказ                       |
| Вес нетто, кг                | 5,5                              | 0,48                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)         | 440x45x385                       | 204,6x45,8x211,3                |
| HDMI                         | 2                                | 1                               |
| VGA                          | 2                                | 1                               |
| Кол-во HDD                   | 2                                | 1                               |
| Объем HDD, ТБ                | 8                                | 16                              |
| Разрешение вывода            | HDMIx2/VGAx2: до 1920x1080       | HDMI1: до 1920x1080; VGA1: до   |
| Формат видеосжатия           | H.265   H.264                    | H.265+   H.265   H.264+   H.264 |
| Битрейт записи видео, Мбит/с | 16                               | 4                               |
| Кол-во аналоговых каналов    | 8                                | 4                               |
| Аудиовход/выход              | 8/4                              | 1/1, RCA                        |
| Производитель                | Hikvision                        | Dahua                           |
| Дополнительные интерфейсы    | 4 USB                            | 2 (2 задних порта USB 2.0)      |
| Рабочая температура, С°      | -10...+55                        | -10...+55                       |
| Питание                      | DC 12 В                          | DC 12 В                         |
| Кол-во IP каналов            | 5                                | 5                               |
| IP-поток записи, Мп          | 2                                | 2                               |
| Аналоговый поток записи, Мп  | 2                                | 2                               |
| Сетевые интерфейсы           | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet        | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.