

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD3T23G1-I/4G(8mm)	Uniarch IPC-B122-APF40K
Код ДИАС	31728	86741
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	4 057 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,07	—
Рабочая температура, С°	-15...+55	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	760x732,6x586,9	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	5	—
Светочувствительность, Lux	0,004	0,02
Угол обзора D °	47	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	22	—
Угол обзора H °	41	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	8	4
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Детектор движения	Нет	Да
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 128 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	EXIR	IR
RS-485	Да	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	Hikvision	Uniarch
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—

Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.