

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision iDS-MCD202-BS/30X/N/GLE	Uniview IPC6412LR-X16-VG
Код ДИАС	31893	40252
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	49 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	520x210x330	Ф162x293
Видеосжатие	H.264, H.265, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Светочувствительность, Lux	0,005	0,003
Фокусное расстояние, мм	4.5-135	5-80
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор лиц	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Пересечение линии	Да	Нет
Производитель	Hikvision	UNV
Вес нетто, кг	—	1,79
Рабочая температура, С°	—	-50...+65
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	—	20
Угол обзора D °	—	63.59-5.77
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	30.49-21.5
Угол обзора H °	—	51.70-4.89
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Класс защиты	—	IP66
WDR	—	WDR (120 dB)
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тип объектива	—	Моторизованный
Максимальная частота кадров, fps	—	30
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Дальность действия подсветки, м	100	100
Число пикселей, Мп	2	2
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080

Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Аудио вход/выход	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.