

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision iDS-MCD202-BS/30X/N/GLE	Hikvision DS-2CD2E23G2-U(2.8mm)
Код ДИАС	31893	46929
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	520x210x330	Ф93,9x117,5
Битрейт видео, Мбит/с	16	8
Видеосжатие	H.264, H.265, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	100	—
Фокусное расстояние, мм	4.5-135	2.8
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Тип подсветки	IR	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Да
Вес нетто, кг	—	0,115
Рабочая температура, С°	—	-10...+50
Максимальная частота кадров, fps	—	30
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	4
Угол обзора D °	—	128
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100,000 с
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора H °	—	107
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC ROI
WDR	—	WDR (120 dB)
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тип объектива	—	С фиксированным фокусным расстоянием
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	2	2
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS

Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Спектральный диапазон	—	нет
Аудио вход/выход	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.