

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision iDS-MCD202-BS/30X/N/GLE	Hikvision DS-2CD2821G0(C)
Код ДИАС	31893	66014
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	35 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	520x210x330	68x56,3x132,3
Битрейт видео, Мбит/с	16	8
Видеожатие	H.264, H.265, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	100	—
Фокусное расстояние, мм	4,5-135	2,8
Детектор движения	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип подсветки	IR	Нет
RS-485	Нет	Да
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Вес нетто, кг	—	0,435
Рабочая температура, С°	—	-10...+40
Максимальная частота кадров, fps	—	30
Питание	—	AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	7,5
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100,000 с
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC ROI
WDR	—	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тип объектива	—	С переменным фокусным расстоянием
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	2	2
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	Нет

Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Спектральный диапазон	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.