

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HFW5442TP-ASE-0280B</b>             | <b>HiWatch DS-I400(D)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                                 | 32615                                               | 38679                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                          | 11 190 руб.                         |
| Наличие                                  | под заказ                                           | есть во Владивостоке                |
| Вес нетто, кг                            | 0,815                                               | 0,27                                |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                           | -40...+60                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 79x75,9x244,1                                       | 170,8x66x69,1                       |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                                  | 30                                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                                  | 20                                  |
| Питание                                  | DC 12 В, ePoE, PoE (802.3af)                        | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 9,5                                                 | 6,5                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,001                                               | 0,1                                 |
| Угол обзора V °                          | 60                                                  | 55                                  |
| Угол обзора H °                          | 113                                                 | 99                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                                        | WDR (120 dB)                        |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                 | Нет                                 |
| Детектор движения                        | Нет                                                 | Да                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                   | Нет                                 |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                           | 2560x1440                           |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                         | 1/3" CMOS                           |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                                   | Механический ИК-фильтр              |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                                 | Нет                                 |
| Производитель                            | Dahua                                               | HiWatch                             |
| Угол обзора D °                          | —                                                   | 116                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                   | 8                                   |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                                   | 4                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                                   | 1/3 - 1/100000 с                    |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                                 | 2.8                                 |
| Класс защиты                             | IP67                                                | IP67                                |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                 | Нет                                 |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                 | Нет                                 |
| Вторжение в зону                         | Нет                                                 | Нет                                 |
| Дворник                                  | Нет                                                 | Нет                                 |
| Детектор лиц                             | Нет                                                 | Нет                                 |
| Детектор людей                           | Нет                                                 | Нет                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                 | Нет                                 |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса         | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель          | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии     | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей         | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки         | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор            | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон   | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения      | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус             | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита           | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика      | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность   | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.