

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HFW5241TP-AS-PV-0800B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HFW3241EP-S-0280B-S2</b> |
| Код ДИАС                                 | 32630                                     | 30032                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                | 17 090 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                            | 0,815                                     | 0,78                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                 | -40...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 79x75,9x244,1                             | 192x70x66                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                         | —                                        |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG       | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м          | 60                                        | 50                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8,3                                       | 5,2                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                         | —                                        |
| Угол обзора V °                          | 23                                        | 57                                       |
| Угол обзора H °                          | 41                                        | 106                                      |
| Фокусное расстояние, мм                  | 8                                         | 2.8                                      |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                       | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Да                                        | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Нет                                       | Да                                       |
| Детектор движения                        | Нет                                       | Да                                       |
| Пересечение линии                        | Нет                                       | Да                                       |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                    | ICR переключатель                        |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                       | Нет                                      |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                       | Да                                       |
| Угол обзора D °                          | —                                         | 126                                      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                        | 25                                       |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                     | 0,002                                    |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                         | 2                                        |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                  | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                      |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                      |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Нет                                      |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Нет                                      |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                      |
| Кнопка сброса                            | Нет                                       | Нет                                      |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 256 Гб                        |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                                 | 1920x1080                                |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Матрица               | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель          | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей         | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки         | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор            | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения      | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус             | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель         | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров | Нет                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность   | —                                    | Нет                                  |
| Грозозащита           | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 07:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.