

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5832-16P-4KS2E	Dahua DHI-NVR4216-16P-4KS3
Код ДИАС	32684	29075
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	49 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x94,9x452,5	375x53x328
HDMI	2	1
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	160
Исходящая пропускная способность,	320	80
Кол-во HDD	8	2
Кол-во IP каналов	32	16
Объем HDD, TB	10	20
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; HDMI2/VGA1/VGA2: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер Dahua, DVR, NVS и т.д.), P2P	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, поиск по IP Search (поддержка IP-видеокамер Dahua, DVR, NVS и т.д.), P2P, авторегистрация
Суммарная мощность PoE, Вт	150	130
Формат видеосжатия	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Дополнительные интерфейсы	—	2 (1 передний USB 2.0, 1 задний USB 2.0)
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	16	16
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Производитель	Dahua	Dahua
Основной поток записи, Мп	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 10:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.