

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>TRASSIR TR-D2221WDIR4 v2 1.9</b>                 | <b>TRASSIR TR-D2121IR3W v3 2.8</b> |
| Код ДИАС                                 | 34165                                               | 71633                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                          | 12 940 руб.                        |
| Наличие                                  | под заказ                                           | удалённый склад                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 66,50x63,05x184,67                                  | 67,3x63,9x183,3                    |
| Видеосжатие                              | H.264, H.265, H.265+                                | H.264, H.264+, H.265, H.265+       |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                                  | 35                                 |
| Другая аналитика                         | Праздношатание, подсчет людей, детектор автомобилей | Нет                                |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                                        | DC 12 В                            |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5,8                                                 | 3,9                                |
| Угол обзора V °                          | 62                                                  | 54                                 |
| Линейка                                  | PRO                                                 | TREND                              |
| Угол обзора H °                          | 118                                                 | 100                                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 1.9                                                 | 2.8                                |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                 | Да                                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                 | Нет                                |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                                         | 1/2.7" CMOS                        |
| Подсчет людей                            | Да                                                  | Нет                                |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                                 | Нет                                |
| Анализ поведения                         | Да                                                  | Нет                                |
| Вес нетто, кг                            | 0,46                                                | 0,46                               |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                           | -40...+60                          |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                   | 8                                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                  | 25                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                               | 0,005                              |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                                   | 2                                  |
| Скорость электронного затвора            | 1/2 ~ 1/1 000                                       | 1/2 ~ 1/1 000                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog                                | 3D DNR   BLC   Defog               |
| Класс защиты                             | IP67                                                | IP67                               |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                        | WDR (120 dB)                       |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                                 | Нет                                |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                 | Нет                                |
| Вторжение в зону                         | Да                                                  | Да                                 |
| Детектор движения                        | Да                                                  | Да                                 |
| Детектор лиц                             | Нет                                                 | Нет                                |
| Детектор людей                           | Да                                                  | Да                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                 | Нет                                |
| Кнопка сброса                            | Да                                                  | Да                                 |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Локальное хранилище     | microSD до 128 Гб                    | microSD до 128 Гб                    |
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Пересечение линии       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | IR                                   | IR                                   |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита             | Да                                   | Да                                   |
| Производитель           | TRASSIR                              | TRASSIR                              |
| Материал корпуса        | Металл                               | Металл                               |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Угол обзора D °         | —                                    | Нет                                  |
| Дворник                 | —                                    | Нет                                  |
| Обогреватель            | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                  | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус               | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.