

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D4221WDIR2 v2 2.8</b>                 | <b>Uniview IPC3622LE-ADF28K-WP</b>        |
| Код ДИАС                         | 34173                                               | 81766                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                          | 13 590 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                           | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,31                                                | 0,47                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф102,20х56,38                                       | Ф118х106                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                   | 6                                         |
| Видеосжатие                      | H.264, H.265, H.265+                                | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 20                                                  | 30                                        |
| Другая аналитика                 | Праздношатание, подсчет людей, детектор автомобилей | —                                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                  | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                                        | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5,6                                                 | 2,8                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                               | 0,0003                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/1 000                                       | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 55                                                  | 53                                        |
| Линейка                          | PRO                                                 | —                                         |
| Угол обзора H °                  | 101                                                 | 99                                        |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog                                | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Класс защиты                     | IP66                                                | IP67                                      |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                 | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                                | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                                  | —                                         |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                                   | microSD до 512 Гб                         |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                         | 1/2.7" CMOS                               |
| Пересечение линии                | Да                                                  | —                                         |
| Подсчет людей                    | Да                                                  | —                                         |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                              | —                                         |
| Анализ поведения                 | Да                                                  | —                                         |
| Грозозащита                      | Да                                                  | —                                         |
| Производитель                    | TRASSIR                                             | UNV                                       |
| Материал корпуса                 | Металл                                              | —                                         |
| Угол обзора D °                  | —                                                   | 118                                       |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                           | -40...+60                                 |
| Число пикселей, Мп               | 2                                                   | 2                                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                 | 2.8                                       |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                        | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                                 | —                                         |
| Встроенный динамик               | Нет                                                 | Нет                                       |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | —                                    |
| Детектор людей                           | Да                                   | Да                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | —                                    |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | —                                    |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | —                                    |
| RS-485                                   | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.