

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D4221WDIR2 v2 2.8</b>                 | <b>Uniarch IPC-T122-APF28-ECO</b> |
| Код ДИАС                         | 34173                                               | 86716                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                          | 2 499 руб.                        |
| Наличие                          | под заказ                                           | удалённый склад                   |
| Вес нетто, кг                    | 0,31                                                | —                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф102,20х56,38                                       | —                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                   | —                                 |
| Видеосжатие                      | H.264, H.265, H.265+                                | Ultra 265, H.265, H.264           |
| Дальность действия подсветки, м  | 20                                                  | 30                                |
| Другая аналитика                 | Праздношатание, подсчет людей, детектор автомобилей | —                                 |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5,6                                                 | —                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                               | 0,02                              |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/1 000                                       | —                                 |
| Угол обзора V °                  | 55                                                  | —                                 |
| Линейка                          | PRO                                                 | —                                 |
| Угол обзора H °                  | 101                                                 | —                                 |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog                                | 2D DNR   3D DNR                   |
| Класс защиты                     | IP66                                                | IP67                              |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                        | DWDR                              |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                 | —                                 |
| Вандалозащищенность              | IK10                                                | —                                 |
| Вторжение в зону                 | Да                                                  | Нет                               |
| Детектор людей                   | Да                                                  | Нет                               |
| Кнопка сброса                    | Да                                                  | Нет                               |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                                   | —                                 |
| Пересечение линии                | Да                                                  | Нет                               |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                                  | Нет                               |
| Поддержка RTSP                   | Да                                                  | Нет                               |
| Подсчет людей                    | Да                                                  | Нет                               |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                              | —                                 |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                               | —                                 |
| Анализ поведения                 | Да                                                  | Нет                               |
| Грозозащита                      | Да                                                  | Нет                               |
| Производитель                    | TRASSIR                                             | Uniarch                           |
| Материал корпуса                 | Металл                                              | —                                 |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                           | -40...+60                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                  | 25                                |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                                        | DC 12 В, PoE                      |
| Число пикселей, Мп               | 2                                                   | 2                                 |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный динамик                       | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | —                                    |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                                  | —                                    | Нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                                   | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.