

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D4221WDIR2 v2 3.6</b>                 | <b>TRASSIR TR-W2D5 v2 2.8</b> |
| Код ДИАС                         | 34174                                               | 52351                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                          | 10 190 руб.                   |
| Наличие                          | под заказ                                           | удалённый склад               |
| Вес нетто, кг                    | 0,31                                                | 0,46                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф102,20х56,38                                       | Ф116,10х96,51                 |
| Видеосжатие                      | H.264, H.265, H.265+                                | H.265, H.264                  |
| Дальность действия подсветки, м  | 20                                                  | 25                            |
| Другая аналитика                 | Праздношатание, подсчет людей, детектор автомобилей | Нет                           |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                                        | DC 12 В                       |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5,6                                                 | 5,8                           |
| Угол обзора V °                  | 46                                                  | 53                            |
| Линейка                          | PRO                                                 | Cloud                         |
| Угол обзора H °                  | 85                                                  | 96                            |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                                 | 2.8                           |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                        | WDR (105 dB)                  |
| Wi-Fi                            | Нет                                                 | Да                            |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                 | Нет                           |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                         | 1/2.9" CMOS                   |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                                  | Нет                           |
| Подсчет людей                    | Да                                                  | Нет                           |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                               | нет                           |
| Анализ поведения                 | Да                                                  | Нет                           |
| Грозозащита                      | Да                                                  | Нет                           |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                           | -40...+60                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                   | 8                             |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                  | 25                            |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                               | 0,005                         |
| Число пикселей, Мп               | 2                                                   | 2                             |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/1 000                                       | 1/2 ~ 1/1 000                 |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog                                | 3D DNR   BLC   Defog          |
| Класс защиты                     | IP66                                                | IP66                          |
| Вандалозащищенность              | IK10                                                | IK10                          |
| Встроенный динамик               | Нет                                                 | Нет                           |
| Вторжение в зону                 | Да                                                  | Да                            |
| Детектор движения                | Да                                                  | Да                            |
| Детектор лиц                     | Нет                                                 | Нет                           |
| Детектор людей                   | Да                                                  | Да                            |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Да                                   |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                    | microSD до 128 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Производитель                            | TRASSIR                              | TRASSIR                              |
| Материал корпуса                         | Металл                               | Металл                               |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Угол обзора D °                          | —                                    | Нет                                  |
| Дворник                                  | —                                    | Нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                                   | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.