

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>TRASSIR TR-D8221WDIR3 v2 3.6</b>                 | <b>TRASSIR TR-D8121IR3 v7 (D) 3.6</b> |
| Код ДИАС                                 | 34177                                               | 89076                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                          | 11 410 руб.                           |
| Наличие                                  | под заказ                                           | есть во Владивостоке                  |
| Вес нетто, кг                            | 0,4                                                 | 0,38                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф93х92,2                                            | Ф93х92.2                              |
| Другая аналитика                         | Праздношатание, подсчет людей, детектор автомобилей | Детектор машин                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                  | 30                                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5,6                                                 | 5,5                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/2 ~ 1/1 000                                       | 1/2 ~ 1/50 000 с                      |
| Угол обзора V °                          | 46                                                  | 48                                    |
| Линейка                                  | PRO                                                 | TREND                                 |
| Угол обзора H °                          | 85                                                  | 88                                    |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog                                | —                                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                        | WDR                                   |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                 | Да                                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                                   | microSD до 256 Гб                     |
| Подсчет людей                            | Да                                                  | Нет                                   |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                                 | Нет                                   |
| Анализ поведения                         | Да                                                  | —                                     |
| Материал корпуса                         | Металл                                              | —                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                           | -40...+60                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                   | 8                                     |
| Видеосжатие                              | H.264, H.265, H.265+                                | H.264 H.265 H.265+                    |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                  | 30                                    |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                                        | DC 12 В, PoE                          |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                               | 0,005                                 |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                                   | 2                                     |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                                 | 3.6                                   |
| Класс защиты                             | IP66                                                | IP66                                  |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                 | Нет                                   |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                 | аудиовход/выход 1/1                   |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                                | IK10                                  |
| Вторжение в зону                         | Да                                                  | Да                                    |
| Детектор движения                        | Да                                                  | Да                                    |
| Детектор лиц                             | Нет                                                 | Нет                                   |
| Детектор людей                           | Да                                                  | Да                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                 | Нет                                   |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса           | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Пересечение линии       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | IR                                   | IR                                   |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита             | Да                                   | Да                                   |
| Производитель           | TRASSIR                              | TRASSIR                              |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                 | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус               | —                                    | Нет                                  |
| Обогреватель            | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                  | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.