

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel GS1915-24EP-EU0101F	TRASSIR TR-NS15102S-130-8POE
Код ДИАС	34230	39931
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 472 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,48	0,9
Рабочая температура, С°	0...+40	-40...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	330x44x230	145x88x110
Питание	AC 100-240 В	DC 12-57 В
Буфер пакетов, Мб	0,525	4,1
Количество портов PoE	12	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
QoS	802.1p очереди: SPQ, WRR, WFQ; Контроль штормов: broadcast, multicast, unknown unicast (DLF); Ограничение скорости на портах (вх/исх); 802.3x flow control; 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, SPQ/WFQ); DiffServ (DSCP)	Нет
Безопасность	Layer 2 MAC фильтрация; Static MAC forwarding; SSH v2; SSL; Port isolation; Port security; MAC freeze; CPU protection; SHA2 HTTPS Certification; Аутентификация RADIUS; RADIUS аккаунтинг; Авторизация RADIUS; Несколько серверов RADIUS; DHCP	Нет
Интерфейс управления	Web-интерфейс; SNMP	Нет
Относительная влажность, %	10-95 (без конденсата)	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet; IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet; IEEE 802.3x flow control; IEEE 802.3af PoE; IEEE 802.3at PoE+; IEEE 802.3az EEE / Green Ethernet; IEEE 802.1p CoS	1-8250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 11-12550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Пассивное
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	В стойку	На DIN-рейку / на стол
Производитель	Zyxel	TRASSIR
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	100	130

Общее количество портов	24	10
Количество SFP портов	—	2
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP40
Метод подачи PoE	—	1-2 A+B; 3-8 A
Бюджет PoE, Вт	130	130
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.