

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel XS1930-10-ZZ0101F	OSNOVO SW-70802/L2
Код ДИАС	34231	75802
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	16 896 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,4	—
Рабочая температура, С°	-20...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	330x44x230	266x44x220
Буфер пакетов, Мб	2	1
QoS	Кол-во аппаратных очередей на порт: 8; 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ; Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF); Rate limiting per port; Policy-based rate limiting; Policy-based prioritization	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Безопасность	802.1X; Port security; MAC authentication; Static MAC forwarding; SSL; Static ARP; Policy-based security filtering; Port isolation; MAC search; Guest VLAN; PPPoE relay agent; PPPoE option 82; PPPoE IA; Interface related trap enable/disable (by port); CPU protection; SHA2 HTTPS certification; Login authentication by RADIUS; RADIUS accounting; Authorization on RADIUS; Multiple RADIUS servers; 802.1x VLAN and bandwidth assignment by RADIUS; ACL packet filtering (IPv4/IPv6)	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Интерфейс управления	Web-интерфейс; SNMP	Консольный порт, Уровень управления L2 (Full managed)
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	0-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	200	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	148,8	1,49
Стандарты и протоколы	EEE 802.3z 1000BASE-X; IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet; IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet; IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber; IEEE 802.3x flow control; IEEE 802.3ad LACP aggregation; IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP); IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization; IEEE 802.1X port authentication	IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL; IGMP; GVRP; IEEE802.3x; VLAN / 802 .1Q; IEEE802.3ad; IEEE 802.1d
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Производитель	Zyxel	OSNOVO

Количество портов PoE	—	0
Индикаторы	—	SPD; ACT; PWR; SFP
Функции уровня 2	—	VLAN, QOS, Static ARP, Static Routing, IGMP snooping, Link Aggregation и тд
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2+
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.