

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel XS1930-10-ZZ0101F	Dahua DH-CHS4110-8ET
Код ДИАС	34231	95211
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,4	0,4
Рабочая температура, С°	-20...+50	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	330x44x230	154.4x42x110.4
Питание	AC 100-240 В	DC 12 В
Буфер пакетов, Мб	2	4
Количество SFP портов	2	1
QoS	Кол-во аппаратных очередей на порт: 8; 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ; Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF); Rate limiting per port; Policy-based rate limiting; Policy-based prioritization	—
Безопасность	802.1X; Port security; MAC authentication; Static MAC forwarding; SSL; Static ARP; Policy-based security filtering; Port isolation; MAC search; Guest VLAN; PPPoE relay agent; PPPoE option 82; PPPoE IA; Interface related trap enable/disable (by port); CPU protection; SHA2 HTTPS certification; Login authentication by RADIUS; RADIUS accounting; Authorization on RADIUS; Multiple RADIUS servers; 802.1x VLAN and bandwidth assignment by RADIUS; ACL packet filtering (IPv4/IPv6)	Изоляция порта
Интерфейс управления	Web-интерфейс; SNMP	Веб-управление, облачное управление, журналы, сигналы тревоги об ошибках.
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	200	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	148,8	4,17
Стандарты и протоколы	EEE 802.3z 1000BASE-X; IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet; IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet; IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber; IEEE 802.3x flow control; IEEE 802.3ad LACP aggregation; IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP); IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization; IEEE 802.1X port authentication	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z

Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	В стойку	На DIN-рейку
Производитель	Zyxel	Dahua
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Бюджет PoE, Вт	—	0
Поддержка jumbo frame	—	9,2 КБ
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.