

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel XS1930-10-ZZ0101F	Uniview ISW2000-8GT2GP-IN
Код ДИАС	34231	95844
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,4	—
Рабочая температура, С°	-20...+50	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	330x44x230	110x46x90
Буфер пакетов, Мб	2	—
QoS	Кол-во аппаратных очередей на порт: 8; 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ; Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF); Rate limiting per port; Policy-based rate limiting; Policy-based prioritization	—
Безопасность	802.1X; Port security; MAC authentication; Static MAC forwarding; SSL; Static ARP; Policy-based security filtering; Port isolation; MAC search; Guest VLAN; PPPoE relay agent; PPPoE option 82; PPPoE IA; Interface related trap enable/disable (by port); CPU protection; SHA2 HTTPS certification; Login authentication by RADIUS; RADIUS accounting; Authorization on RADIUS; Multiple RADIUS servers; 802.1x VLAN and bandwidth assignment by RADIUS; ACL packet filtering (IPv4/IPv6)	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс; SNMP	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	200	20
Стандарты и протоколы	EEE 802.3z 1000BASE-X; IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet; IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet; IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber; IEEE 802.3x flow control; IEEE 802.3ad LACP aggregation; IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP); IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization; IEEE 802.1X port authentication	IEEE802.3IEEE802.3uIEEE802.3zIEEE8 02.3abiIEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Способ монтажа	В стойку	На DIN-рейку / на стол
Производитель	Zyxel	UNV
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Индикаторы	—	PWR, LNK/ACT

Дальность режима передачи, м	—	250
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Встроенная грозозащита, кВ	—	8
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	2	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	148,8	14,88
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.