

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1108031	CyberPower UT2200EIG
Код ДИАС	35382	67707
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 490 руб.	14 438 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,9	10,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139x195x364	148x178x298
Акустический шум, <дБ	45	—
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	порт RJ-45	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	2-6, максимально 10	—
Выходные разъемы	6 x IEC 320 C13	4 x Schuko, 6 x EC C13
Защита от короткого замыкания	Автоматический выключатель	—
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; При $> 120\%$ - выключится незамедлительно	—
Частота тока вход, Гц	45-65	50/60 $\pm$ 5
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 $\pm$ 1%
Диапазон входного напряжения, В	162-280	167-295
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	CyberPower
Типовое время перезарядки, часов	6,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 200	2 200
Активная мощность, Ватт	1 320	1 320
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.