

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507310	IPPON 1005583
Код ДИАС	35665	41143
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 784 руб.	17 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,4	9,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x382	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 025	1 200
Активная мощность, Ватт	615	720
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)	—
Время переключения на батарею, мс	2-4	4-10
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1%	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±5%	162-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Производитель	PowerCom	IPPON
Емкость, Ач	7,2	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при U _{вх} > 242 В, то U _{вых} =0,85xU _{вх} ; при U _{вх} < 192 В, то U _{вых} =1,18xU _{вх} .
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный

Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 16:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.