

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507310	PowerCom 792813
Код ДИАС	35665	72064
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 784 руб.	8 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,4	4,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x382	100x143x278
USB-порт	Да	Нет
Полная мощность, ВА	1 025	1 000
Активная мощность, Ватт	615	600
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)	нет
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	3 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1%	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±5%	160-275
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Емкость, Ач	7,2	9
Количество аккумуляторов	2	1
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ±1%
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.