

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                  | Предлагаемая замена                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 507311</b>                                                                                                                                                              | <b>Сайбер Электро ПИЛОТ-1000P</b>                          |
| Код ДИАС                                       | 35666                                                                                                                                                                               | 67784                                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 24 190 руб.                                                                                                                                                                         | 41 616 руб.                                                |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                           | удалённый склад                                            |
| Вес нетто, кг                                  | 13,4                                                                                                                                                                                | 16,2                                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 130x200x382                                                                                                                                                                         | 438x88x430                                                 |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                                                                                 | Да                                                         |
| Полная мощность, ВА                            | 1 200                                                                                                                                                                               | 1 000                                                      |
| Активная мощность, Ватт                        | 720                                                                                                                                                                                 | 900                                                        |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                                                                                  | —                                                          |
| Защита от всплесков напряжения                 | 460 Дж                                                                                                                                                                              | 445 Дж                                                     |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)                                                                                                                                                   | —                                                          |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                              | 0-95                                                       |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                                                                 | 6                                                          |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC320 C13                                                                                                                                                                      | 8 x IEC C13                                                |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                          | —                                                          |
| Защита от перегрузок                           | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки. | Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 ±1%                                                                                                                                                                           | 50 ± 5, 60 ± 5                                             |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1                                                                                                                                                                            | 50/60                                                      |
| Диапазон входного напряжения, В                | 220/230/240 ±5%                                                                                                                                                                     | 165-290                                                    |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи                                                                                             | —                                                          |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                                                                                         | 220                                                        |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                                                                                                                                           | В 19" стойку                                               |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                                                                                            | Сайбер Электро                                             |
| Емкость, Ач                                    | 7,2                                                                                                                                                                                 | 7,5                                                        |
| Поддержка SNMP                                 | Нет                                                                                                                                                                                 | Да                                                         |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                                                                                                                                                                               | 4,000                                                      |
| Аварийное отключение EPO                       | —                                                                                                                                                                                   | Да                                                         |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                                                             | 0...+40                                                    |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                                                                  | Да                                                         |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                                                                                                                                                  | Да                                                         |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                                                     | Герметичные, свинцово-кислотные                            |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                                                                                                                                               | Линейно-интерактивный                                      |

|                          |                                     |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Форма напряжения         | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Напряжение, В            | 12                                  | 12                                  |
| Количество аккумуляторов | 2                                   | 2                                   |
| АКБ в комплекте          | Да                                  | Да                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.