

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507313	PowerCom 1107537
Код ДИАС	35668	27087
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	33 849 руб.	22 072 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,5	11,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x382	146x164x360
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)	Защита от импульсных помех RJ45/11
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	4x Schuko CEE7
Горячая замена батарей	Да	нет
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1%	50/60 ±10%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±5%	220/230/240 ±25%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240 ± 5%
Емкость, Ач	9	9,00
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	1 200	1 200
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ±1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12

Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 23:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.