

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507313	IPRON 1192977
Код ДИАС	35668	47083
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	33 849 руб.	43 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,5	13,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x382	438x86,5x436
Полная мощность, ВА	2 000	1 000
Активная мощность, Ватт	1 200	900
Акустический шум, <дБ	40	45
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	405 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)	—
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-10
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	4 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1%	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±5%	176-288
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	IPRON
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный

Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.