

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507313	PowerCom 1152593
Код ДИАС	35668	59722
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	33 849 руб.	34 438 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,5	11,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x382	380x42x365
Полная мощность, ВА	2 000	1 000
Активная мощность, Ватт	1 200	800
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	320 Дж., 2мс
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	5x IEC-320 C13: 4 с резервным питанием + 1 с фильтрацией
Горячая замена батарей	Да	нет
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1%	50/60 ±10%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±5%	160-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240 ± 5%
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Напряжение, В	12	6
Емкость, Ач	9	8
Количество аккумуляторов	2	3
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ±1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom

Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 23:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.