

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                  | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 507313</b>                                                                                                                                                              | <b>CyberPower VP1600ELCD</b>             |
| Код ДИАС                                       | 35668                                                                                                                                                                               | 67727                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 33 849 руб.                                                                                                                                                                         | 32 274 руб.                              |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                           | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                                  | 14,5                                                                                                                                                                                | 10,42                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 130x200x382                                                                                                                                                                         | 100x281x355                              |
| Полная мощность, ВА                            | 2 000                                                                                                                                                                               | 1 600                                    |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 200                                                                                                                                                                               | 960                                      |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                                                                                  | —                                        |
| Защита от всплесков напряжения                 | 460 Дж                                                                                                                                                                              | 450 Дж                                   |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)                                                                                                                                                   | Да                                       |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                              | 0-90 (без конденсата)                    |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                                                                 | 4                                        |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC320 C13                                                                                                                                                                      | 4 x Schuko                               |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                                                                                                                                                  | —                                        |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                          | —                                        |
| Защита от перегрузок                           | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки. | Да                                       |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 ±1%                                                                                                                                                                           | 50/60 ± 5                                |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1                                                                                                                                                                            | 50/60 ± 1% (автоопределение)             |
| Диапазон входного напряжения, В                | 220/230/240 ±5%                                                                                                                                                                     | 167-295                                  |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи                                                                                             | —                                        |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                                                                                         | 220                                      |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                                                                                            | CyberPower                               |
| Количество аккумуляторов                       | 2                                                                                                                                                                                   | 1                                        |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                                                                                                                   | Одинарное повышение, одинарное понижение |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                                                             | 0...+40                                  |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                                                                  | Да                                       |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                                                                                 | Нет                                      |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                                                     | Герметичные, свинцово-кислотные          |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                                                                                                                                               | Линейно-интерактивный                    |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                                                                                                                                           | Напольный                                |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                                                                                 | Ступенчатая аппроксимация синусоиды      |
| Напряжение, В                                  | 12                                                                                                                                                                                  | 12                                       |

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| Емкость, Ач                      | 9     | 9     |
| Поддержка SNMP                   | Нет   | Нет   |
| АКБ в комплекте                  | Да    | Да    |
| Типовое время перезарядки, часов | 8,000 | 8,000 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.