

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507305	PowerCom 1168465
Код ДИАС	35672	35698
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 020 руб.	14 247 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,4	7,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	105x168x334	285x103x232
Полная мощность, ВА	825	900
Активная мощность, Ватт	510	540
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Совместимые сетевые штепсельные разъемы (UTP, RJ-45)	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. АНР автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	1 ступень понижения, 2 ступени повышения
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение системы ИБП при превышении номинальной мощности на 110 % в течение 60 секунд и в течение 3 секунд при 130 % (непрерывный звуковой сигнал)	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10%	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	140-300
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда – ИБП отключится при критически низком напряжении батарей	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230
Выходные разъемы	—	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией
Горячая замена батарей	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	460 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	6,000	6,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.