

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507305	IPPON 751623
Код ДИАС	35672	41140
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 020 руб.	10 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	6,4	3,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	105x168x334	170x92,5x335
USB-порт	Да	Нет
Полная мощность, ВА	825	800
Активная мощность, Ватт	510	420
Акустический шум, <дБ	40	45
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Совместимые сетевые штепсельные разъемы (УТР, RJ-45)	Защита RJ-45/RJ-11
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. АНР автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	нет
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-12
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение системы ИБП при превышении номинальной мощности на 110 % в течение 60 секунд и в течение 3 секунд при 130 % (непрерывный звуковой сигнал)	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 140% - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10%	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	170-270
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда – ИБП отключится при критически низком напряжении батарей	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Производитель	PowerCom	IPPON
Емкость, Ач	9	6
Типовое время перезарядки, часов	6,000	10,000
Выходные разъемы	—	4 x Schuko CEE 7 (от батареи), 2 x Schuko CEE 7 (с защитой)
Класс защиты	—	IP20

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.