

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507305	IPRON 1030309
Код ДИАС	35672	41142
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 020 руб.	10 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,4	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	105x168x334	100x140x290
Полная мощность, ВА	825	800
Активная мощность, Ватт	510	480
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Совместимые сетевые штепсельные разъемы (UTP, RJ-45)	Защита RJ-45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. АНР автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-10
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение системы ИБП при превышении номинальной мощности на 110 % в течение 60 секунд и в течение 3 секунд при 130 % (непрерывный звуковой сигнал)	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10%	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	162-290
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда – ИБП отключится при критически низком напряжении батарей	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Производитель	PowerCom	IPRON
Типовое время перезарядки, часов	6,000	4,000
Выходные разъемы	—	4 x IEC-320 C13
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.