

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507305	Бастион 452 SKAT-UPS 800 AI
Код ДИАС	35672	54661
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 020 руб.	18 800 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,4	5,3
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	105x168x334	200x93x290
Полная мощность, ВА	825	800
Активная мощность, Ватт	510	480
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Совместимые сетевые штепсельные разъемы (УТР, RJ-45)	RJ-45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от –9 % до –25 %. АНР автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-6
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение системы ИБП при превышении номинальной мощности на 110 % в течение 60 секунд и в течение 3 секунд при 130 % (непрерывный звуковой сигнал)	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10%	50 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	—
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	170-270
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда – ИБП отключится при критически низком напряжении батарей	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Производитель	PowerCom	Бастион
Типовое время перезарядки, часов	6,000	8,000
Выходные разъемы	—	3 x CEE 7/4 (розетка с заземлением) с питанием от АКБ, 3 x CEE 7/4 (розетка с заземлением) без питания от АКБ
Класс защиты	—	IP20

USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.