

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 507305	IPRON 2003036
Код ДИАС	35672	84757
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 020 руб.	9 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,4	5,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	105x168x334	288x166x118
Полная мощность, ВА	825	850
Активная мощность, Ватт	510	480
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	150 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Совместимые сетевые штепсельные разъемы (UTP, RJ-45)	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от –9 % до –25 %. АНР автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-10
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение системы ИБП при превышении номинальной мощности на 110 % в течение 60 секунд и в течение 3 секунд при 130 % (непрерывный звуковой сигнал)	В линейном режиме: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10%	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	162-290
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда – ИБП отключится при критически низком напряжении батарей	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Форм-фактор	Напольный	Напольный / настенный
Производитель	PowerCom	IPRON
Типовое время перезарядки, часов	6,000	8,000
Класс защиты	—	IP20
Горячая замена батарей	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.