

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 671479	PowerCom 383441
Код ДИАС	35674	10831
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 633 руб.	22 750 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13,6	10,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x382	130x200x412
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 100
Активная мощность, Ватт	900	770
Акустический шум, <дБ	40	45
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	405 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.	1 ступень понижения / 2 ступени повышения
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	2 x EURO
Горячая замена батарей	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10%	50-60 (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	140-280
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи	—
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	24
Емкость, Ач	7,2	—
Количество аккумуляторов	2	—
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)

Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ±1%
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Поддержка SNMP	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.