

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 671479	Импульс SL12201
Код ДИАС	35674	91364
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 633 руб.	24 570 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13,6	14,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x382	438x88x400
Полная мощность, ВА	1 500	1 200
Активная мощность, Ватт	900	840
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	4
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	IEC 320 C13 (компьютерный)
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Да
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10%	50/60 (автонастройка)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	165-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220-240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	Импульс
Емкость, Ач	7,2	7
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Аварийное отключение EPO	—	Да

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ± 1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.