

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 671479	QTECH QPS-LIS-D-1000-TRI
Код ДИАС	35674	96058
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 633 руб.	26 168 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13,6	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x382	135x343x208
USB-порт	Да	Опционально
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	900	600
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.	Да
Время переключения на батарею, мс	2-4	<6
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	8 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Да
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10%	50/60 (автонастройка)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	154–290 (-30%/+25%)
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи	Защита от глубокого разряда и перезарядка
Производитель	PowerCom	QTECH
Емкость, Ач	7,2	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	5,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ±1
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	–
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.