

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 383447	PowerCom 295842
Код ДИАС	35677	10832
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 533 руб.	18 172 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	12,2	10,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x412	146x164x360
Активная мощность, Ватт	1 050	900
Акустический шум, <дБ	45	40
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения / 2 ступени повышения	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %
Выходные разъемы	2 x EURO	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	140-280	220/230/240 ±25%
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	24	12
Горячая замена батарей	Да	нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита от импульсных помех RJ45/11
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Емкость, Ач	—	7,2
Количество аккумуляторов	—	2
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4

Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 03:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.