

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                      | Предлагаемая замена                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 383447</b>                                                                                                  | <b>PowerCom 1452054</b>                                                                                               |
| Код ДИАС                                       | 35677                                                                                                                   | 51352                                                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 25 533 руб.                                                                                                             | 16 554 руб.                                                                                                           |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                               | под заказ                                                                                                             |
| Вес нетто, кг                                  | 12,2                                                                                                                    | 7,08                                                                                                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 130x200x412                                                                                                             | 285x103x232                                                                                                           |
| Полная мощность, ВА                            | 1 500                                                                                                                   | 1 100                                                                                                                 |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 050                                                                                                                   | 650                                                                                                                   |
| Акустический шум, <дБ                          | 45                                                                                                                      | 40                                                                                                                    |
| Защита от всплесков напряжения                 | 405 Дж                                                                                                                  | 460 Дж                                                                                                                |
| Выходные разъемы                               | 2 x EURO                                                                                                                | 8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией                                                                       |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП                                                                                              | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                            |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 (автоопределение)                                                                                                 | 50 60 ±10% (автоопределение)                                                                                          |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1%                                                                                                               | 50/60 ± 1% (автоопределение)                                                                                          |
| Диапазон входного напряжения, В                | 140-280                                                                                                                 | 140-300                                                                                                               |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                             | 220/230 ± 5%                                                                                                          |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                                                                                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                   |
| Напряжение, В                                  | 24                                                                                                                      | 12                                                                                                                    |
| АКБ в комплекте                                | Нет                                                                                                                     | Да                                                                                                                    |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                                                                                                       | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения     |
| Защита АКБ                                     | —                                                                                                                       | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                         |
| Емкость, Ач                                    | —                                                                                                                       | 9                                                                                                                     |
| Количество аккумуляторов                       | —                                                                                                                       | 1                                                                                                                     |
| Типовое время перезарядки, часов               | —                                                                                                                       | 6,000                                                                                                                 |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                 | 0...+40                                                                                                               |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                      | Да                                                                                                                    |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | 1 ступень понижения / 2 ступени повышения                                                                               | 1 ступень понижения, 2 ступени повышения                                                                              |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                  | 0-95 (без конденсации)                                                                                                |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                     | 2-4                                                                                                                   |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                         | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                       |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                                                                                   | Линейно-интерактивный                                                                                                 |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Форм-фактор                        | Напольный | Напольный |
| Производитель                      | PowerCom  | PowerCom  |
| Поддержка SNMP                     | Нет       | Нет       |
| Горячая замена батарей             | Да        | Да        |
| Подключение дополнительных батарей | —         | Нет       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.