

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 383447	IPPON 1108022
Код ДИАС	35677	55514
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 533 руб.	17 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,2	10,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x412	139x195x364
Активная мощность, Ватт	1 050	900
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения / 2 ступени повышения	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-10
Выходные разъемы	2 x EURO	4 x Schuko CEE 7
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	—
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm 1\%$	50/60
Диапазон входного напряжения, В	140-280	162-280
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	IPPON
Напряжение, В	24	12
Горячая замена батарей	Да	—
АКБ в комплекте	Нет	Да
Класс защиты	—	IP20
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	2
Типовое время перезарядки, часов	—	6,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Акустический шум, <дБ	45	45
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Поддержка SNMP	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.