

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 383447	CyberPower VP1200EILCD
Код ДИАС	35677	67726
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 533 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,2	9,62
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x412	100x281x355
Полная мощность, ВА	1 500	1 200
Активная мощность, Ватт	1 050	720
Акустический шум, <дБ	45	—
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	450 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 степень понижения / 2 степени повышения	Одинарное повышение, одинарное понижение
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	2-4	4
Выходные разъемы	2 x EURO	6 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	140-280	167-295
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	CyberPower
Напряжение, В	24	12
Горячая замена батарей	Да	—
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Емкость, Ач	—	7,2
Количество аккумуляторов	—	1
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.