

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 383447	QTECH QPS-LIS-D-1000-TR
Код ДИАС	35677	96057
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 533 руб.	26 168 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	12,2	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x200x412	135x343x208
USB-порт	Да	Опционально
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 050	600
Акустический шум, <дБ	45	40
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения / 2 ступени повышения	Да
Время переключения на батарею, мс	2-4	<6
Выходные разъемы	2 x EURO	4 x Schuko, 2 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 (автонастройка)
Диапазон входного напряжения, В	140-280	154–290 (-30%/+25%)
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	QTECH
Напряжение, В	24	12
Горячая замена батарей	Да	—
АКБ в комплекте	Нет	Да
Емкость, Ач	—	7
Количество аккумуляторов	—	2
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)
Защита АКБ	—	Защита от глубокого разряда и перезаряд
Типовое время перезарядки, часов	—	5,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Поддержка SNMP	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.