

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1186436	PowerCom 507311
Код ДИАС	35678	35666
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 184 руб.	24 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	16,4	13,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	191x327x406	130x200x382
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Полная мощность, ВА	1 500	1 200
Активная мощность, Ватт	1 500	720
Защита от всплесков напряжения	320 Дж	460 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	6 x IEC320-C13	6 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	105% - 120% в течение 30 секунд; 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети); 101% - 109% в течение 10 секунд; 110% - 120% в течение 3 секунд (От батарей)	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±1
Диапазон входного напряжения, В	180-276	220/230/240 ±5%
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	7,2
Количество аккумуляторов	4	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.