

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1186436	PowerCom 1152596
Код ДИАС	35678	43618
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 184 руб.	40 182 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	16,4	16,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	191x327x406	428x84x357
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Полная мощность, ВА	1 500	1 200
Активная мощность, Ватт	1 500	960
Защита от всплесков напряжения	320 Дж	320 Дж., 2мс
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	6 x IEC320-C13	6x IEC-320 C13: 4 с резервным питанием + 2 с фильтрацией
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	105% - 120% в течение 30 секунд; 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети); 101% - 109% в течение 10 секунд; 110% - 120% в течение 3 секунд (От батарей)	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 ±10%
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	180-276	160-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240 ± 5%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	4	2
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12

Емкость, Ач	7	7
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.