

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                    | Заявлено в проекте                                                                                                                                       | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>PowerCom 1186436</b>                                                                                                                                  | <b>Бастион 736 RAPAN-UPS 1500</b>   |
| Код ДИАС                           | 35678                                                                                                                                                    | 54656                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)              | 44 184 руб.                                                                                                                                              | 19 100 руб.                         |
| Наличие                            | под заказ                                                                                                                                                | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                      | 16,4                                                                                                                                                     | 10,2                                |
| Рабочая температура, С°            | 0...+40                                                                                                                                                  | +5...+40                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)               | 191x327x406                                                                                                                                              | 158x198x380                         |
| USB-порт                           | Да                                                                                                                                                       | —                                   |
| Подключение дополнительных батарей | Да                                                                                                                                                       | —                                   |
| Активная мощность, Ватт            | 1 500                                                                                                                                                    | 900                                 |
| Акустический шум, <дБ              | 40                                                                                                                                                       | —                                   |
| Защита от всплесков напряжения     | 320 Дж                                                                                                                                                   | Да                                  |
| Влажность, %                       | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                   | 0-80 при 25°C                       |
| Время переключения на батарею, мс  | 0                                                                                                                                                        | 2-6                                 |
| Выходные разъемы                   | 6 x IEC320-C13                                                                                                                                           | 2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4        |
| Защита от короткого замыкания      | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя                                                                    | Да                                  |
| Защита от перегрузок               | 105% - 120% в течение 30 секунд; 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети); 101% - 109% в течение 10 секунд; 110% - 120% в течение 3 секунд (От батарей) | Да                                  |
| Частота тока вход, Гц              | 50-60 (автоопределение)                                                                                                                                  | 50 ±1%                              |
| Частота тока выход, Гц             | 50/60                                                                                                                                                    | —                                   |
| Диапазон входного напряжения, В    | 180-276                                                                                                                                                  | 170-270                             |
| Защита АКБ                         | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей                                                                                         | —                                   |
| Выходное напряжение, В             | 208/220/230/240                                                                                                                                          | 220                                 |
| Тип ИБП                            | Онлайн                                                                                                                                                   | Линейно-интерактивный               |
| Форма напряжения                   | Синусоидальный сигнал                                                                                                                                    | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Производитель                      | PowerCom                                                                                                                                                 | Бастион                             |
| Количество аккумуляторов           | 4                                                                                                                                                        | 2                                   |
| Поддержка SNMP                     | Да                                                                                                                                                       | Нет                                 |
| Типовое время перезарядки, часов   | 4,000                                                                                                                                                    | 8,000                               |
| Класс защиты                       | —                                                                                                                                                        | IP20                                |
| Полная мощность, ВА                | 1 500                                                                                                                                                    | 1 500                               |
| Горячая замена батарей             | Нет                                                                                                                                                      | —                                   |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                          | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Форм-фактор                        | Напольный                                                                                                                                                | Напольный                           |
| Напряжение, В                      | 12                                                                                                                                                       | 12                                  |
| Емкость, Ач                        | 7                                                                                                                                                        | 7                                   |

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| АКБ в комплекте | Да | Да |
|-----------------|----|----|

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 23:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.