

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1186436	IPPON 2028478
Код ДИАС	35678	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 184 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	16,4	14,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	191х327х406	438х88х430
Активная мощность, Ватт	1 500	1 350
Акустический шум, <дБ	40	42
Защита от всплесков напряжения	320 Дж	345 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	6 x IEC320-C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	105% - 120% в течение 30 секунд; 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети); 101% - 109% в течение 10 секунд; 110% - 120% в течение 3 секунд (От батарей)	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	40-70
Диапазон входного напряжения, В	180-276	110-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	PowerCom	IPPON
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	4	3
Класс защиты	—	IP20

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.