

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                    | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1168817</b>                                                               | <b>PowerCom 671479</b>                                                                                                                                                                                |
| Код ДИАС                                       | 35681                                                                                 | 35674                                                                                                                                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 45 988 руб.                                                                           | 25 633 руб.                                                                                                                                                                                           |
| Наличие                                        | под заказ                                                                             | под заказ                                                                                                                                                                                             |
| Вес нетто, кг                                  | 16,2                                                                                  | 13,6                                                                                                                                                                                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 428x84x425                                                                            | 130x200x382                                                                                                                                                                                           |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                                                    | Нет                                                                                                                                                                                                   |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 500                                                                                 | 900                                                                                                                                                                                                   |
| Акустический шум, <дБ                          | 45                                                                                    | 40                                                                                                                                                                                                    |
| Защита от всплесков напряжения                 | 500 Дж                                                                                | 460 Дж                                                                                                                                                                                                |
| Время переключения на батарею, мс              | 0                                                                                     | 2-4                                                                                                                                                                                                   |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC320-C13                                                                        | 6 x IEC320 C13                                                                                                                                                                                        |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                                            |
| Защита от перегрузок                           | 105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)            | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок                    |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 (автоопределение)                                                               | 50-60 ±10%                                                                                                                                                                                            |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60                                                                                 | 50/60 ±1                                                                                                                                                                                              |
| Диапазон входного напряжения, В                | 180-276                                                                               | 220/230/240 ±25%                                                                                                                                                                                      |
| Защита АКБ                                     | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей                      | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи                                                                                                               |
| Выходное напряжение, В                         | 208/220/230/240                                                                       | 220/230/240                                                                                                                                                                                           |
| Тип ИБП                                        | Онлайн                                                                                | Линейно-интерактивный                                                                                                                                                                                 |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                               | Напольный                                                                                                                                                                                             |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                                                 | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                                                                                                   |
| Количество аккумуляторов                       | 3                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                     |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                                                                    | Нет                                                                                                                                                                                                   |
| Типовое время перезарядки, часов               | 4,000                                                                                 | 8,000                                                                                                                                                                                                 |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                                                                     | 10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)                                                                                                                                                                     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                     | Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального. |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                               | 0...+40                                                                                                                                                                                               |
| USB-порт                                       | Да                                                                                    | Да                                                                                                                                                                                                    |

|                        |                                 |                                 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Полная мощность, ВА    | 1 500                           | 1 500                           |
| Влажность, %           | 0-95 (без конденсации)          | 0-95 (без конденсации)          |
| Горячая замена батарей | Да                              | Да                              |
| Тип батареи            | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Производитель          | PowerCom                        | PowerCom                        |
| Напряжение, В          | 12                              | 12                              |
| Емкость, Ач            | 7,2                             | 7,2                             |
| АКБ в комплекте        | Да                              | Да                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.